

AMAZONE

Épandre avec précision deux engrais différents en un seul passage

© 08/03/2018 | Benoît Egon • TERRE-NET MÉDIA

Amazone propose désormais la possibilité de travailler avec deux épandeurs pour appliquer avec précision deux engrais différents en un seul passage. À la différence de l'épandage de mélanges d'engrais mixtes avec un seul épandeur d'engrais, cette variante permet de régler chaque épandeur de façon optimale.



Amazone propose d'épandre avec un épandeur sur le relevage avant (@Amazone)

« **L**orsqu'un **épandeur porté est attelé à l'avant du tracteur**, l'organe d'épandage n'est pas orienté vers l'arrière, mais vers l'avant. Par conséquent, il faut donc penser de façon inversée pour piloter l'épandeur. Afin d'épargner à l'utilisateur cette gymnastique, Amazone a développé son propre logiciel pour les **épandeurs d'engrais attelés à l'avant**, les fonctions d'épandage sont représentées en symétrie inversée. »

« L'épandage en bordure, en limite ou en fossé peut donc être commuté facilement du bon côté. Le logiciel représente également sous forme miroitée le point de commutation optimal SwitchPoint pour l'utilisation de Section Control. En effet, avec un épandeur attelé à l'avant, les zones de projection sont renvoyées devant la machine, de sorte que le point de commutation doit être bien en avant de l'épandeur.

Pour les déplacements sur route, l'épandeur attelé à l'avant doit satisfaire aux réglementations légales. À savoir essentiellement l'éclairage et le respect de la visibilité. Pour satisfaire à toutes les exigences de sécurité en matière d'éclairage, Amazone propose son propre kit d'éclairage composé de feux de gabarits blancs et de phares supplémentaires. »